

一、 分项报价表

序号	产品名称	规格型号	品牌	技术参数	数量	单位	价格 (元)	
							单价	合价
1	LED 显示屏 (核心产品)	LCH1.8 PLUS	利亚德	净尺寸: 3.52m (宽) × 1.98m, 点间距: 1.86mm, 模组尺寸: 320*180mm	6.97	M ²	18150	126506
2	开关电源	LYD-200-4.5 VS	利亚德	4.5V40A, 200w, 精准供电, 节能款	21	台	72	1512
3	视频处理器	LYD-N1060	利亚德	带载 390 万, 最宽 4096, 最高 4096, 3 画面显示	1	台	9350	9350
4	接收卡	LYD268	利亚德	单卡最大带载 512×384 像素, 最多支持 32 组 RGB 并行数据	18	张	385	6930
5	控制软件	LEADSHOW	利亚德		1	套	0	赠送
6	屏幕钢结构 框架	定制	定制	尺寸: 3.62m (宽) × 2.08m, 235 镀锌钢架, 不锈钢包边	7.53	M ²	550	4142
7	电脑	定制	定制	I5 处理器 (CPU 主频: 2.9GHZ, DDR4-26666), 4G 内存, 128G 固态硬盘, 1TB 机械硬盘, 19.5 寸显示器	1	台	4950	4950
8	配电箱	RF-LM200	利亚德	PLC, 10kw	1	台	2750	2750
9	辅材	定制	定制	电源线、网线	1	项	1650	1650
10	无线投屏器	PTB3104	飞图	支持 4 分屏投屏	1	套	4125	4125
11	音响	NS-IW660	雅马哈	自然音质 3 声道入墙式音箱系列, 入墙式的前/中置音箱系统安装简便, 带来高品质的声音	2	只	3795	7590
12	功放	CSS1950/500	飞利浦	线性特性稳压开关电源, 结合超高效率数字功放线路, 整机效率超 90%, 绿色环保型省电, 超轻、超薄、超小型化设计, 可置于更小的设备柜安装	1	台	3850	3850
13	数字音频效果器	KX6	美国天朗	自主研发 3xDSP 数字处理技术 数控模拟音频处理电路 音乐、麦克风音调采用 10 段均衡器调节, 低切颈点可	1	台	1980	1980

				调 自主研发专业防啸叫技术 音乐, 麦克风.				
14	数字高性能反馈抑制器	YP-320	索迪奥	通过移频的方式阻断声反馈的形成, 有效防止现场扩声场合中, 由于声反馈引起的啸叫	1	台	2200	2200
15	16路调音台	MG16XU	雅马哈	16路调音, 24组预置效果器	1	台	4620	4620
16	无线会议话筒	U-500	索迪奥	无线接收主机采用无线加密载波信号传输, 具有超宽频 100 个信道可调, 有先进先出(FIFO)发言功能, 可以同时支持 4 只话筒发言	1	套	7150	7150
17	无线手持话筒	U-9000	索迪奥	无线真分集麦克风	1	套	2420	2420
18	时序器	RS-388	三益	10路控制电源	1	台	550	550
19	机柜	—	定制	1米铸铁机柜带门带锁	1	台	880	880
20	音响线材	150芯	秋叶原	无氧铜金银线	1	项	880	880
21	安装运输				1	项	3300	3300
22	红外触摸一体机 (32寸)	LC32H1-T	常彩	红外触摸一体机 32 寸, 分辨率: 1920*1080, 亮度 300cd/m2, CPU: Intel 6200U Core i5 , 1.9GHz, 双核处理器 , 4GB + 128GB 大存储, Win10 系统, 接口: HDMI: 1 个、VGA: 1 个、LAN 接口: 1 个、MEDIA-USB: USB3.0*2 个、USB2.0*2 个、DC 端口: 1 个、LINE-OUT 端口: 1 个, MIC-IN 端口: 1 个, 远程控制端口: RS232	1	台	6380	6380

23	弧形激光投影机	NP-CB4500UL	NEC	<p>投影技术：3LCD 工程投影机</p> <p>标准亮度： 5200 流明</p> <p>液晶显板尺寸：0.64 英寸×3，标准分辨率： 1920*1200</p> <p>光源：激光， 寿命 20000 小时，对比度： 500000： 1</p> <p>镜头手动位移：垂直： 0-0.6V，水平：±0.29H，镜头变焦比 1.7 倍，</p> <p>端口： 1 个 VGA， 2 个 HDMI， 1 个 HDBaseT， 1 个立体声微型音频； 1 个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）； 1 个 RJ-45 端口， 1 个 A 型 USB（5V/2A）， 1 个 A 型 USB（无线投影）， 1 个 B 型 USB（维修端口）</p> <p>内置扬声器： 20W，最低待机功耗： 0.5W</p> <p>噪声： 27dB（满功率）， 22dB（节能模式）</p> <p>重量： 9.7KG</p>	1	台	35420	35420
24	短焦镜头	定制	奔科	投射比 0.8： 1	1	个	3850	3850
25	多媒体主机	定制	定制	I5 处理器（CPU 主频： 2.9GHZ， DDR4-26666）， 4G 内存， 128G 固态硬盘， 1TB 机械硬盘， 19.5 寸显示器	2	台	4950	9900
26	音响	定制	国优	2 个 6.5 寸吸顶音响， 配套功放	1	套	5335	5335
27	融合软件	定制	定制	融合桌面融合系统， 全面支持 64 位和 32 位的 Win7/Win8.1/Win10 桌面融合， GPU 渲染核心、摄像机自动标定、超高的性能， 简单的调试方式， 几何校正、色彩统一、边缘消隐、主/被动立体、亮度叠加、2D/3D 切换模式、多机集群同步、多屏开窗、桌面	1	通道	2750	2750

				融合、遮罩功能、PJlink、控制、无线 Web 管理等。				
28	电视机	Readmi	小米	4K 高清电视	2	台	3080	6160
29	手写屏一体机	LC32H1-TW	常彩	32 寸,留言、签名一体机	1	台	6050	6050
30	多媒体软件及内容	定制	定制	多媒体软件及内容	1	项	8800	8800
31	2K 分布式输入节点	DS3.1-HH-IN-2K	魅视	支持采集、编码 1920x1080@60 以及以下信号输入并编码为 H.264/H.265。自动适应编解码方式,码率 500K-40Mbps 可调;端到端传输延时需不高于 17ms	3	个	6050	18150
32	2K 分布式拼接输出节点	DS3.1-HH-O UT-2K-P	魅视	节点支持拼接功能,支持 1920x1080@60 分辨率并向下兼容;支持 H.265 协议,端到端传输延时需不高于 17ms	4	个	6050	24200
33	音视频控制软件	AVC-SYS1.2	魅视	系统具备交互式控制和显示功能	1	套	7150	7150
34	分布式逻辑运算中控	E-CP4PRO	魅视	32 位嵌入式 CPU, 主频 1G. 内存 4G。主机支持 10 路串口, 8 路 IR, 8 路弱继电器, 8 路 IO, 4 个模拟量输入接口, 1 个模拟量输出接口, 2 路 NET 接口;	1	台	19800	19800
35	8 路网络继电器	CRV-P8NET	魅视	支持 8 路网络继电器开关	1	台	2860	2860
36	分布式调度和图像综合管理平台系统	V1.9.5	魅视	需支持定制化界面, 软件任意模块可由用户自定义, 根据需求任意更改, 做到按需修改	1	套	7150	7150
37	节点安装支架	DS-SET-10	魅视	标准 19 英寸机柜安装机架, 满足节点机柜整体部署安装	1	个	3300	3300

38	加密狗授权	DS3.1-KEY	魅视	PC 控制软件密钥；配合分布式调度和图像综合管理平台软件进行使用，实现上屏切换、拼接、分割、漫游、融合等；支持在界面实现第三方控制，包括对灯光、窗帘、强电设备的开关量控制。	3	套	3300	9900
39	无线路由器	TL-R470GP-AC	TP-link	标准 PoE 供电，53.5v 低压直流，安全可靠，60W 大功率电源，单端口供电可达 30W,智能功率管理系统，确保重要端口优先供电	1	台	850	850
40	无线 AP	TL-AP1200	TP-link	双频并发，2.4/5G 双频，带机量 50 台，PoE 供电	1	台	440	440
41	交换机	S5720S-28P-PWR-LI-AC	华为	可提供灵活的全千兆接入以及万兆上行端口,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,	1	台	3960	3960
42	ipad	mini 4	APPLE	7.9 寸，128G，wifi	1	套	2970	2970
43	机柜	42U	图腾	42U	2	台	2310	4620
44	配电箱	RF-LM200	利亚德	PLC，10kw	1	台	2750	2750
45	布线线材	定制	定制		1	项	2750	2750
46	运输安装				1	项	6600	6600
合计								399430

供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：2022 年 03 月 07 日



[Handwritten signature]